

Versorger Aggregat für Schiffsteuerungen

mit angehängter Getriebepumpe, integrierter Notfallpumpe und anschließbarer Handpumpe
zugelassen nach ABS (american beuro of shipping)

Kenndaten

- Öl-Wasser-Wärmetauscher	6,5 KW
Wärmeableitung :	65 l / min
Kühlwasserstrom :	0,4 bar
Druckverlust :	10 bar
Max. Druck:	
- Motor	30,6 A
Nennstrom IN:	7,5
Anlaufstrom IA / IN:	
- Abmaße	ca. 1560 mm
Länge:	ca. 1175 mm
Breite (inkl. Filter und Klemmenkasten):	ca. 1200 mm
Höhe (inkl. Motor):	ca. 1435 mm
Mindest Höhe für Einbau:	
Leergewicht:	ca. 600 kg
Fassungsvolumen Öltank:	ca. 500l

- | | | |
|----|--------------------|----------------|
| 1 | Öltank | BS-2826/0 |
| 2 | Tankdeckel | SE 2 |
| 3 | Füllstandssensor | 500075 |
| 4 | Temperatursensor | TH 31 / RH 51 |
| 5 | Ölstandskontrolle | GN 552 |
| 6 | Kugelhahn | K33-1 / 2 " |
| | | |
| 7 | Flügelpumpe | T6CY-025 |
| 8 | Pumpenträger | PR 350/204 |
| 9 | Kupplung | Softex 38/45 |
| 10 | Dichtung | D 350 |
| 11 | Motor | 160 L4 |
| | | |
| 12 | Geräteblock | BS-2782/1 |
| 13 | Rückschlagventil | CXHA-XAN |
| 14 | Entlastungsventil | RPGC-LAN |
| 15 | Manometer | PGB-0631-160 |
| 16 | Druckschalter | 9MQ_2079 |
| 17 | Durchflussregler | NFAB-KXN |
| 18 | Durchflussregler | NSAB-KXV-BT |
| 19 | Druckmessumformer | A10-250 |
| 20 | MiniMess G 1/4 " | |
| 21 | Bypass-Ventil | OD.15.05.21 |
| 22 | Magnet | OD.02.16 |
| | | |
| 23 | Filter | F-421-160 |
| 24 | Filterelement | E-422-160 |
| | | |
| 25 | Wegeventilblock | BS-2781/1 |
| 26 | Proportionalventil | D41 FB |
| 27 | Logikventil | RSHC-LEN |
| 28 | Rückschlagventil | CXHA-XCN |
| 29 | Thermometer | 2052 |
| 30 | Wechselventil | CSAB-XXN |
| 31 | MiniMess | G 1/4 " |
| 32 | Durchflussregler | NSAB-KXV-BT |
| 33 | Manometer | PGB-631-100 |
| | | |
| 34 | Handpumpe | PMS 45 + VS |
| 35 | Manometer | PGB-631-100 |
| 36 | Durchflussregler | NSAB-KXV-BT |
| | | |
| 37 | Wärmetauscher | A 114-314 |
| 38 | Kugelhahn | K33-1 1/4 " |
| 39 | Rückschlagventil | RHZ-35 |
| | | |
| 40 | Flügelpumpe | T7DS-B22-R / L |

